

ŁUKASIUŁ



# ŁUKASIUK

---

Jesteśmy spółką rodzinną, specjalizującą się we wznoszeniu hal namiotowych. Stosujemy najwyższą jakość materiałów, gwarantujących wieloletnią trwałość a także bezawaryjną eksploatację wymagającą minimalnych kosztów obsługowych. Szanujemy zasady etyki, dbamy o satysfakcję inwestorów i komfort użytkowników, nasze standardy osiągamy dzięki profesjonalizmowi, wysokiej efektywności działania a także partnerskim relacjom z pracownikami, dostawcami i podwykonawcami. Obsługujemy kompleksowo w zakresie projektowania, organizacji logistyki budowy, dostawy, montażu a także odbiorów końcowych.

---







## CLASSIC

---

Podstawowy, nieizolowany model z naszej oferty. Klasyczna bryła z dachem dwuspadowym umożliwiającą uniwersalne wykorzystanie obiektu. Niezwykle wytrzymała konstrukcja ramowa w technologii stalowej zabezpieczona antykorozyjnie cynkowaniem ogniowym, zapewniającą wieloletnią ochronę jej elementów. Obudowa dachu i ścian z najwyższej jakości plandeki PVC odpornej na warunki atmosferyczne, w tym bezpośrednie oddziaływanie niskich temperatur i promieni UV.

---



## CLASSIC+

---

Rozbudowana wersja nieizolowanego modelu CLASSIC. Modernizacja uwzględni obudowę ścian z blachy trapezowej zabezpieczonej antykorozyjnie cynkowaniem ogniowym, malowaniem w wybranym kolorze, a także warstwą poliestru zapewniającymi wieloletnią ochronę materiału. Zastosowanie twardej obudowy ścian minimalizuje ryzyko włamania poprzez uszkodzenie mechaniczne poszycia.

---



## ANTI DRIP

---

Rozbudowana wersja nieizolowanego modelu CLASSIC bądź CLASSIC+. Modernizacja uwzględni obudowę dachu z podwójnej, pneumatycznej plandeki PVC bądź zamiennie, z dedykowaną podwieszką antyskroplinową PVC. Zastosowanie podwójnej obudowy dachu minimalizuje występowanie skroplin wewnątrz obiektu przy czasowej zmianie temperatury.

---



## THERMO

---

Najwyższy, izolowany model z naszej oferty. Obudowa dachu z podwójnej, pneumatycznej plandeki PVC wraz z obudową ścian z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym, okładzinami profilowanymi, zabezpieczonymi antykorozyjnie cynkowaniem ogniowym, malowaniem a także warstwą poliestru zapewniającymi wieloletnią ochronę materiału. Zastosowanie podwójnej obudowy dachu wraz z izolowaną obudową ścian minimalizuje stratę zgromadzonego ciepła.

---



[www.grupalukasiuk.pl](http://www.grupalukasiuk.pl)